

Каталог продукции

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | КОНВЕКТОРЫ | ВЕНТИЛЯЦИЯ



STIEBEL ELTRON – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАЗРАБОТКЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

STIEBEL ELTRON выбирают за инновационные решения в области горячего водоснабжения и отопления для создания максимального комфорта в доме и решения промышленных задач на протяжении уже 100 лет.

Каждый день мы анализируем то, что делаем, и продолжаем работать над усовершенствованием наших продуктов.



Содержание

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	6
› Однофазные проточные водонагреватели	8
› Трёхфазные проточные водонагреватели	14
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	19
› Бытовая серия 5-10 литров	21
› Универсальная серия 30-200 литров	23
› Промышленная серия 200-1000 литров	26
› Комплектующие и аксессуары	30
› Группы безопасности	31
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	32
› Конвекторы	33
› Тепловентиляторы	34
› Сушки для рук	36
НАВИГАТОР ПО ПРОДУКЦИИ	40



ENERGY CAMPUS



› 1924

Теодор Штибель изобретает кипятильник и основывает компанию «ELTRON»



› 1976

Компания одной из первых запускает производство тепловых насосов, а через год – солнечных коллекторов



› 1987

Компания выпускает первый в мире проточный водонагреватель с электронным управлением (серия DHE)



› 2007

Открывается крупнейшее производство электрических водонагревателей и отопительных приборов в г. Хольцминдене в Германии



Более 100 лет развития **STIEBEL ELTRON**

STIEBEL ELTRON – семейная компания, основанная немецким инженером доктором Теодором Штибелем в 1924 году. Уже через 3 года мир увидел малый проточный водонагреватель мощностью 1000 Вт с фарфоровым корпусом – очередное изобретение прославленного инженера.

С тех пор процесс создания инноваций не прекращался. К настоящему моменту у компании STIEBEL ELTRON более 1 700 патентов в области производства техники. За плечами выпуск первого в мире водонагревателя с гидравлическим управлением (1949 год), проточного водонагревателя с полностью электронным управлением (1987 год).

Сегодня STIEBEL ELTRON – это 8 заводов, 27 дочерних предприятий и сеть дилеров в 120 странах мира.

В штаб-квартире STIEBEL ELTRON в г. Хольцминден находится «Energy Campus» – учебный центр, который функционирует за счёт возобновляемых источников энергии. Это здание будущего производит больше энергии, чем потребляет.



100YRS

› 2015

В Хольцминдене открывается учебный кампус STIEBEL ELTRON, который функционирует при помощи возобновляемых источников энергии

› 2019

На выставке ISH Frankfurt 2019 STIEBEL ELTRON представляет первый в мире однофазный проточный водонагреватель с технологией 4i – DCE-X Premium

› 2021

Автоматическая система вентиляции с рекуперацией тепла

› 2022


Как премиум-партнёр и партнёр по устойчивому развитию футбольной команды немецкой Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» мы поддерживаем клуб на его пути к будущему без выбросов CO₂.

› 2024

STIEBEL ELTRON отмечает своё столетие.

7 ГЛАВНЫХ ПЛЮСОВ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ STIEBEL ELTRON





Надёжность

Достигается благодаря использованию долговечных материалов. Колба и ТЭН* произведены из высококачественной меди, поэтому устойчивы к образованию накипи и коррозии.



Поддержание температуры

Термостабилизатор защищает от скачков температуры воды и обеспечивает комфорт во время использования. Датчики в моделях с электронным управлением позволяют контролировать температуру воды с точностью до 0,5 °C.



Компактные размеры

Водонагреватели легко установить даже в небольших помещениях за счёт отсутствия накопительного резервуара большой ёмкости.



Простая установка

Возможность скрытого (трубы спрятаны в стене) и открытого монтажа. Шаблон для подключения идёт в комплекте с водонагревателем – минимум времени и сил на установку.



Совместимость с «жёсткой» водой

Водонагреватели серий DCE, EIL, PER, PEY, HDB-E TREND, PEO приспособлены для работы с «жёсткой» водой благодаря спиральной конструкции нагревательного элемента.



Экономичность

Функция выбора мощности при нагреве воды позволяет существенно экономить электроэнергию. У модели DDH предусмотрена регулировка мощности, а модели DCE, HDB-E TREND, PER, PEY, PEO и EIL Premium подстраивают мощность под ваши потребности.



Гарантия

Гарантийный срок 2 года подтверждает высокую надёжность и качество проточных водонагревателей.

ОДНОФАЗНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Наслаждайтесь горячей водой вне зависимости от сезонных отключений. Компактные и надёжные однофазные проточныe водонагреватели STIEBEL ELTRON могут быть установлены в квартире или на даче. Это качественная техника, которая прослужит долгие годы.



DCE-X PREMIUM

Проточный водонагреватель с электронным управлением для настоящих перфекционистов.



4 ступени интеллектуального управления

Датчик протока воды, датчики температуры воды на входе и на выходе, датчик регулировки расхода воды.



Точная установка температуры

Технология интеллектуального управления 4i позволяет прибору автоматически регулировать мощность и проток воды и выдавать нужную температуру с точностью до 0,5 °C в диапазоне от +20 до +60 °C.



Различные режимы работы

Удобное сохранение 2-х температурных значений в памяти прибора. В режиме ECO прибор ограничивает проток воды до заданного значения (л/мин) для максимальной энергоэффективности.



Защита от скачков температуры

Прибор поддерживает заданную температуру независимо от количества открытых кранов. Компенсация колебания давления воды надёжно защищает от резких скачков температуры.



Удобный монтаж

Технология монтажа PROFI RAPID® обеспечивает быструю профессиональную установку благодаря большому количеству продуманных решений.



Устойчивость к «жёсткой» воде

Сpirальная конструкция нагревательного элемента позволяет эксплуатировать прибор с «жёсткой» водой.



DCE-X PREMIUM

Модель	DCE-X 6/8 Premium	DCE-X 10/12 Premium
Класс энергоэффективности	238158	238159
Регулировка температуры	°C 20-60	20-60
Номинальное напряжение	V 220	220
Номинальная мощность	kВт 6/8	10/12
Предохранитель	A 32/40	50/63
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Заштита IP	IP 25	IP 25
Высота x Ширина x Глубина	мм 372x217x109	372x217x109
Вес	кг 2,5	2,5

EIL PLUS

Ультракомпактный проточный водонагреватель с гидравлическим управлением. Подходит для установки даже в ограниченном пространстве.



Преимущества:

- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой» воды
- › Модельный ряд включает прибор с подключением на 400 В (EIL 7 Plus)
- › Снабжение одной или нескольких водоразборных точек
- › Быстрый монтаж — в комплекте тройник и гибкая подводка



EIL PLUS				
Модель	EIL 3 Plus	EIL 4 Plus	EIL 6 Plus 220	EIL 7 Plus
	200138	200139	204618	200141
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Номинальное напряжение	V 220	220	220	400
Номинальная мощность	kВт 3,2	4	6	6,5
Предохранитель	A 16	20	32	20
Подключение	G 3/8 A	G 3/8 A	G 1/2 A	G 3/8 A
Задання IP	IP 25	P 25	IP 25	P 25
Высота	мм 143	143	143	143
Ширина	мм 190	190	190	190
Глубина	мм 82	82	82	82
Вес	кг 1,4	1,4	1,6	1,4

DDH

Проточный водонагреватель может работать в 3-х режимах мощности — реальная экономия электроэнергии. Компактные размеры позволяют устанавливать прибор в ограниченных пространствах.



Преимущества:

- › Колба и ТЭН выполнены из меди
- › Гидравлическое управление (с помощью смесителя)
- › Выбор мощности – 3 ступени (33%, 66% и 100%)
- › Встроенная защита от перегрева
- › Открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › IP 25 – защита от струй воды – прибор можно устанавливать в душевой



DDH				
Модель	DDH 6	DDH 8		
	236385	236386		
Класс энергоэффективности	A	A		
Номинальное напряжение	V 220	220		
Номинальная мощность	kВт 6	8		
Предохранитель	A 32	40		
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A		
Задання IP	IP 25	IP 25		
Высота	мм 274	274		
Ширина	мм 220	220		
Глубина	мм 95	95		
Вес	кг 1,9	1,9		

Производство: Таиланд

EIL PREMIUM

Ультрокомпактный проточный водонагреватель с электронным управлением. Подходит для установки даже в ограниченном пространстве.



Преимущества:

- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой» воды
- › Модельный ряд включает в себя прибор с подключением на 400 В (EIL 7 Premium)
- › Быстрый монтаж – в комплекте тройник и гибкая подводка
- › Универсальная установка – под или над раковиной
- › Регулировка температуры в диапазоне от +30 до +50 °C
- › Бесступенчатая регулировка протока воды



Модель	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium	EIL 7 Premium
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Регулировка температуры	°C 30-50	30-50	30-50	30-50
Номинальное напряжение	V 220	220	220	400
Номинальная мощность	kВт 3,2	4	5,2	6,5
Предохранитель	A 16	20	25	20
Подключение	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Защита IP	IP 25	P 25	IP 25	P 25
Высота	мм 143	143	143	143
Ширина	мм 190	190	190	190
Глубина	мм 82	82	82	82
Вес	кг 1,5	1,5	1,5	1,5



DCE-C TREND

Проточный водонагреватель с электронным управлением.



Преимущества:

- › 2 ступени интеллектуального управления (2i)
- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой воды»
- › Встроенная защита от перегрева
- › IP 25 - защита от струй воды
- › Технология быстрого монтажа PROFI RAPID®
- › Поддержание предварительно заданной температуры воды 55 °C
- › Универсальная установка (скрытый и открытый монтаж)



DCE-C TREND

Модель	DCE-C 6/8 Trend	DCE-C 10/12 Trend
	238148	238149
Класс энергоэффективности	A	A
Номинальное напряжение	В	220
Номинальная мощность	кВт	6/8
Предохранитель	A	32/40
Подключение		G 1/2 A
Задержка IP		IP 25
Высота	мм	372
Ширина	мм	217
Глубина	мм	98
Вес	кг	2,5





DCE-S PLUS

Проточный водонагреватель с электронным управлением для тех, кто ценит комфорт и функциональность.



Преимущества:

- › 3 ступени интеллектуального управления (3i)
- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой воды»
- › Встроенная защита от перегрева
- › IP 25 - защита от струй воды
- › Технология быстрого монтажа PROFI RAPID®
- › Бесступенчатая регулировка температуры воды в диапазоне от +20 до +60 °C
- › Управление с помощью регулятора температуры на корпусе
- › Универсальная установка (скрытый и открытый монтаж)



DCE-S PLUS		
Модель	DCE-S 6/8 Plus	DCE-S 10/12 Plus
Класс энергоэффективности	238153	238154
Номинальное напряжение	В 220	220
Номинальная мощность	кВт 6/8	10/12
Предохранитель	А 32/40	50/63
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 25	IP 25
Высота	мм 372	372
Ширина	мм 217	217
Глубина	мм 109	109
Вес	кг 2,5	2,5

ТРЁХФАЗНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Проточные водонагреватели STIEBEL ELTRON – выбор для тех, кто не привык к компромиссам. Благодаря своей мощности они способны обеспечить горячей водой сразу несколько точек водоразбора одновременно. И напор при этом остаётся таким же сильным.



PER

Проточный водонагреватель PER – немецкое качество премиум-класса.



4 ступени интеллектуального управления

Датчик протока воды, датчики температуры воды на входе и на выходе, датчик регулировки расхода воды.



Точная установка температуры

Технология интеллектуального управления 4i позволяет прибору автоматически регулировать мощность и проток воды и выдавать нужную температуру с точностью до 0,5 °C в диапазоне от +30 до +60 °C.



Различные режимы работы

Удобное сохранение 2-х температурных значений в памяти прибора. В режиме ECO прибор ограничивает проток воды до заданного значения (л/мин) для максимальной энергоэффективности.



Защита от скачков температуры

Прибор поддерживает заданную температуру независимо от количества открытых кранов. Компенсация колебания давления воды надёжно защищает от резких скачков температуры.



Удобный монтаж

Технология монтажа PROFI RAPID® обеспечивает быструю профессиональную установку благодаря большому количеству продуманных решений.



Устойчивость к «жёсткой» воде

Сpirальная конструкция нагревательного элемента позволяет эксплуатировать прибор с «жёсткой» водой.



Дистанционное управление

Пульт дистанционного управления (радиус действия до 25 м) в комплекте. Вся информация о работе прибора отображается на удобном ЖК-дисплее. Если температура воды становится более 42,5 °C, дисплей меняет цвет с синего на красный.



PER

PER 18/21/24

233990

A

Модель	PER 18/21/24
Класс энергоэффективности	233990
Регулировка температуры	°C 30-60
Номинальное напряжение	B 400
Номинальная мощность	kWt 18/21/24
Предохранитель	A 32/32/35
Подключение	G 1/2 A
Защита IP	IP 25
Высота x Ширина x Глубина	мм 485x226x93
Вес	кг 3,8



DCE 11/13

Компактный проточный водонагреватель с электронным управлением для экономии энергии и расхода воды. Особенno подходит для кухни.

Преимущества:

- › Спиральный нагревательный элемент – возможна эксплуатация с «жёсткой» водой
 - › Технология интеллектуального управления 3i
 - › Установка температуры в диапазоне от +20 до +60 °C с помощью регулятора на корпусе
 - › Снабжение нескольких водоразборных точек
 - › Выбор мощности: 11 или 13,5 кВт
 - › Возможность работы с напорными и безнапорными кранами
 - › Защита от ожогов
 - › Защита от воздушных пробок
 - › Технология быстрого монтажа PROFI RAPID®
 - › Установка выводами вниз (DCE 11/13 H)



DCE 11/13		
Модель	DCE 11/13	DCE 11/13 H
	230770	232792
Класс энергоэффективности	A	A
Номинальное напряжение	B	400
Номинальная мощность	кВт	11,2/13,5
Предохранитель	A	16/20
Подключение	G 3/8 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 24	IP 24
Высота	мм	293
Ширина	мм	188
Глубина	мм	85
Вес	кг	2,5

HDB-E TREND

Проточный водонагреватель с электронным управлением идеально подходит для работы с «жёсткой» водой благодаря особой конструкции нагревательного элемента.



Преимущества:

- › 2 ступени интеллектуального управления (2i)
- › Предварительная настройка температуры – 35/43/50/55 °C
- › Универсальная установка – выводами вниз / горизонтально выводами вправо
- › Компенсация колебания давления воды – защита от резких скачков температуры
- › Многоступенчатая защита от перегрева и воздушных пробок
- › Автоматическое изменение мощности в зависимости от потребления



HDB-E TREND

Модель	HDB-E 11/13 TREND	HDB-E 18/21/24 TREND	HDB-E 27 TREND
	204208	204209	204210
Класс энергоэффективности	A	A	A
Номинальное напряжение	B	400	400
Номинальная мощность	kВт	11/13,5	18/21/24
Предохранитель	A	20	32/32/35
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 25	IP 25	IP 25
Высота	мм	466	466
Ширина	мм	225	225
Глубина	мм	105	105
Вес	кг	2,8	2,9



PEO

Проточный водонагреватель с электронным управлением. Поддерживает заданную температуру с точностью до 1 °C.



Преимущества:

- › 3 ступени интеллектуального управления (3i)
- › Установка температуры в диапазоне от +30 до +60 °C
- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой воды»
- › Поддержание заданной температуры при помощи автоматического изменения мощности
- › Встроенная защита от перегрева и воздушных пробок
- › Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › ЖК-дисплей с индикацией температуры



Модель
PEO 27
233992
Класс энергоэффективности
Номинальное напряжение
Номинальная мощность
Предохранитель
Подключение
Защита IP
Высота
Ширина
Глубина
Вес

PEO	
PEO 27	
233992	
A	
Номинальное напряжение	В
Номинальная мощность	кВт
Предохранитель	А
Подключение	G 1/2 A
Защита IP	IP 25
Высота	мм
Ширина	мм
Глубина	мм
Вес	кг

PEY

Проточный водонагреватель с электронным управлением. Поддерживает заданную температуру с точностью до 1 °C.



Преимущества:

- › 3 ступени интеллектуального управления (3i)
- › Установка температуры в диапазоне от +30 до +60 °C
- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой воды»
- › Поддержание заданной температуры при помощи автоматического изменения мощности
- › Встроенная защита от перегрева и воздушных пробок
- › Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › Возможность коммутации мощности



Модель
PEY 18/21/24
233993
Класс энергоэффективности
Номинальное напряжение
Номинальная мощность
Предохранитель
Подключение
Защита IP
Высота
Ширина
Глубина
Вес


PEY	
PEY 18/21/24	
233993	
A	
Номинальное напряжение	В
Номинальная мощность	кВт
Предохранитель	А
Подключение	G 1/2 A
Защита IP	IP 25
Высота	мм
Ширина	мм
Глубина	мм
Вес	кг

5 ПРЕИМУЩЕСТВ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ STIEBEL ELTRON



Прочное адаптивное покрытие

Срок службы баков достигает 30-ти лет благодаря технологии равномерного расширения стали повышенной прочности и покрытия специальной мелкодисперсной эмалью, которая уменьшает риск появления микротрещин.




Теплоизоляция «XXL»

Увеличенный слой теплоизоляции, достигающий в некоторых моделях 140 мм, позволяет бакам дольше держать тепло и значительно снижает затраты на электроэнергию.



Гарантия - 2 года

Срок гарантии подтверждает высокое качество материалов и надёжность накопительных водонагревателей.



Режимы мощности

От 1 до 13 режимов мощности в зависимости от модели водонагревателя.



Абсолютная безопасность

Трёхуровневая защита от перегрева (закипания), замерзания, брызг или струй воды.

ESH TREND

Безнапорный накопительный водонагреватель с регулировкой температуры от +35 до +85 °С. Внутренний бак выполнен из термостойкого пластика, магниевый анод не требуется. Идеальное решение для кухни.



Преимущества:

- › Для монтажа под раковиной (модели с буквой U) или над раковиной (модели с буквой O)
- › Увеличенный слой теплоизоляции
- › Защита от тепловых потерь (ThermoStop) и антикапельная система для экономии воды
- › Специальная смесительная арматура входит в комплект поставки



Модель	ESH 5 U-N Trend +A 201387	ESH 5 O-N Trend +A 201389	ESH 10 U-N Trend +A 201392	ESH 10 O-N Trend +A 201395
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Номинальный объём	л 5	л 5	л 10	л 10
Кол-во смешанной воды при 40 °C	л 10	л 10	л 19	л 19
Номинальное напряжение	В 230	В 230	В 230	В 230
Номинальная мощность	кВт 2	кВт 2	кВт 2	кВт 2
Подключение	G 3/8 A	G 1/2 A	G 3/8 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
Высота	мм 415	мм 415	мм 506	мм 506
Ширина	мм 252	мм 252	мм 296	мм 296
Глубина	мм 233	мм 233	мм 276	мм 276
Вес	кг 3.1	кг 3.1	кг 5	кг 5





ESH PLUS

Универсальный накопительный водонагреватель автоматически поддерживает температуру воды на заданном уровне. Лёгкая установка – монтажная планка в комплекте.



Преимущества:

- Для монтажа под раковиной (модели с буквой U) или над раковиной (модели с буквой O)
- Эмалированный стальной бак с защитным магниевым анодом и увеличенным слоем теплоизоляции
- Плавная регулировка температуры в диапазоне от +35 до +82 °C с индикацией рабочего режима на лицевой панели
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды
- Группа безопасности в комплекте



ESH PLUS		
Модель	ESH 10 U-P Plus	ESH 10 O-P Plus
Класс энергоэффективности	201397 A	201398 A
Номинальный объём	л 10	10
Кол-во смешанной воды при 40 °C	л 18	18
Номинальное напряжение	В 230	230
Номинальная мощность	кВт 2	2
Подключение	G 3/8 A	G 1/2 A
Задита IP	IP 24 D	IP 24 D
Высота	мм 506	506
Ширина	мм 296	296
Глубина	мм 276	276
Вес	кг 8	8

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Накопительные водонагреватели объёмом от 30 до 200 литров – отличное решение как для квартир, так и для частных домов. На все приборы распространяется гарантия – 2 года.



PSH UNIVERSAL EL

Накопительный водонагреватель премиум-класса с 3-мя режимами работы: ECO Plus, ECO Comfort, ECO Dynamic



Универсальный монтаж

Возможно установить прибор как горизонтально, так и вертикально.



Сухой ТЭН

Возможность замены нагревательного элемента без слива воды из внутреннего бака.



Подходит для снабжения нескольких точек водоразбора



Увеличенный слой теплоизоляции 140 мм

Минимальные тепло потери - экономия электроэнергии.



Прочное адаптивное покрытие

Срок службы водонагревателей достигает 30 лет благодаря технологии равномерного расширения стали повышенной прочности и покрытию специальной мелкодисперсной эмалью «Anticor», которая уменьшает риск появления микротрещин.



Система самодиагностики

PSH UNIVERSAL EL

Модель	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
	231150	231151	231152	231153	231649	231154
Класс энергоэффективности	B	B	B	C	C	C
Номинальный объём	30	50	80	100	120	150
Кол-во смешанной воды при 40 °C	42*/53**	76*/92**	111*/136**	153*/183**	173*/217**	194*/273**
Номинальное напряжение	V	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	кВт	2.6	3	3	3	3
Подключение		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Заданта IP		IP 24*/25**	IP 24*/25**	IP 24*/25**	IP 24*/25**	IP 24*/25**
Высота x Ширина x Глубина	мм	675x380x380	931x380x380	893x475x475	1045x475x475	1200x475x475
Вес	кг	22	28	34	38	43

* в горизонтальном положении ** в вертикальном положении
Производство: Словакия

PSH TREND

Накопительный водонагреватель с самым широким модельным рядом – от 30 до 200 литров.



Преимущества:

- › ТЭН из нержавеющей стали
- › Регулировка температуры в диапазоне от +30 до +75 °C
- › Двойная защита от ржавчины, лёгкая замена антисорозийного анода
- › Увеличенный слой теплоизоляции
- › Тройная защита – от перегрева, замерзания и струй воды
- › Группа безопасности в комплекте

PSH TREND

	Модель	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
	232080	232081	232082	232083	232084	232085	232086	
		C	C	C	C	C	C	C
Класс энергоэффективности								
Номинальный объём	л	30	50	80	100	120	150	192
Кол-во смешанной воды при 40 °C	л	52	99	142	186	224	288	351
Номинальное напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	кВт	2	2	2	2	2	2	2
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Высота	мм	642	897	871	1 025	1 178	1 410	1 715
Диаметр	мм	405	405	510	510	510	510	510
Вес	кг	16,4	21,4	28,2	33,6	46,2	46,2	56,3

Производство: Словакия

SHZ LCD

Накопительный водонагреватель с функцией ECO с возможностью включения нагрева в ночное время. При выборе режима ECO автоматически поддерживает 60 °C и экономит до 30% электроэнергии.



Преимущества:

- › Функция «Сервис +»
- › Индикация накипи на ТЭНе
- › ТЭН из меди
- › Активный титановый анод не требует замены
- › Регулировка температуры в диапазоне от +20 до +85 °C
- › Увеличенный слой теплоизоляции - 140 мм
- › Тройная защита – от перегрева, замерзания и струй воды
- › 3 режима работы: ECO Plus, ECO Comfort, ECO Dynamic
- › Кнопка быстрого нагрева
- › Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу

SHZ LCD

	Модель	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
	231251	231252	231253	231254	231255	231256	
		A	B	B	C	C	C
Класс энергоэффективности							
Номинальный объём	л	30	50	80	100	120	150
Кол-во смешанной воды при 40 °C	л	59	97	159	198	235	292
Номинальное напряжение	В	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Подключаемая мощность 230 В	кВт	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Подключаемая мощность 400 В	кВт	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Высота	мм	770	740	1 050	1 050	1 210	1 445
Ширина	мм	410	510	510	510	510	510
Глубина	мм	420	510	510	510	510	510
Вес	кг	22,9	27,6	37,6	39,5	42,4	52

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно
Проточные водонагреватели

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Напольные водонагреватели объёмом от 200 до 1 000 литров.
Немецкая надёжность - только лучшие материалы самого высокого качества.
Все промышленные водонагреватели большого объёма производятся в Германии.



SHW ACE

Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, сверху надет мягкий чехол.



Преимущества:

- › ТЭН из меди и сменный магниевый анод
- › Регулировка температуры в диапазоне от +35 до + 82 °C
- › Двойная защита от ржавчины
- › Увеличенный слой теплоизоляции
- › Возможность коммутации мощности на ТЭНе
- › Лёгкая замена антикоррозийного анода
- › Возможность подключения контура рециркуляции

Модель	SHW 200 ACE	SHW 300 ACE	SHW 400 ACE
Номинальный объём	л 200	300	400
Номинальное напряжение	В 230/400	230/400	230/400
Подключаемая мощность 230 В	кВт 2-4	2-4	2-4
Подключаемая мощность 400 В	кВт 4-6	4-6	4-6
Подключение воды	G 1	G 1	G 1
Защита IP	IP 25	IP 25	IP 25
Высота	мм 1 570	1 585	1 755
Ширина	мм 550	650	700
Глубина	мм 690	790	840
Вес	кг 54	67	84

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

SHW S

Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, сверху надет жёсткий пластиковый кожух белого цвета. Термометр со шкалой позволяет контролировать температуру воды.



Преимущества:

- › ТЭН из меди и сменный магниевый анод
- › Регулировка температуры в диапазоне от +35 до + 82 °C
- › Двойная защита от ржавчины
- › Увеличенный слой теплоизоляции
- › Возможность коммутации мощности на ТЭНе
- › Лёгкая замена антикоррозийного анода
- › Возможность подключения контура рециркуляции
- › Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу
- › Кнопка быстрого нагрева

Модель	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Номинальный объём	л 200	300	400
Номинальное напряжение	В 230/400	230/400	230/400
Подключаемая мощность 230 В	кВт 2-4	2-4	2-4
Подключаемая мощность 400 В	кВт 2-6	2-6	2-6
Подключение воды	G 1	G 1	G 1
Защита IP	IP 24	IP 24	IP 24
Высота	мм 1 570	1 585	1 755
Ширина	мм 630	700	750
Глубина	мм 730	815	865
Вес	кг 65	77	90

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

SHO AC

Накопительный водонагреватель большого объёма.



Преимущества:

- › ТЭН из меди и сменный магниевый анод
- › Регулировка температуры в диапазоне от +35 до + 82 °C
- › Кнопка «Быстрый нагрев» (SHO AC 600*, SHO AC 1000*)
- › Возможность коммутации мощности на ТЭНе (только для моделей AC 600* (6/12 кВт) и 1000* (9/18 кВт))
- › Возможность подключения контура рециркуляции
- › Функция нагрева по льготному тарифу в ночное время (SHO AC 600*, SHO AC 1000*)

SHO AC

Модель	SHO AC 600	SHO AC 600*	SHO AC 1000	SHO AC 1000*
	001414	003352	001415	003353
Номинальный объём	л 600	600	1 000	1 000
Номинальное напряжение	В 400	400	400	400
Подключаемая мощность	кВт 7,5	6/12	12	9/18
Подключение	A G 11/2 A / G 2 A	G 11/2 A / G 2 A	G 11/2 A / G 2 A	G 11/2 A / G 2 A
Защита IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Высота	мм 1 685	1 685	2 525	2 525
Ширина	мм 750	750	750	750
Глубина	мм 1 030	1 030	1 030	1 030
Вес	кг 160	161	230	232

Группа безопасности и теплоизоляция WDS заказываются отдельно

* Модели с функцией нагрева в ночное время и коммутацией мощности

SB AC

Комбинируемый накопительный водонагреватель. Нагрев осуществляется с помощью электрических фланцев FCR (заказываются отдельно).



Преимущества:

- › Регулировка скорости нагрева с помощью большого выбора ТЭНов
- › Возможность подключения контура рециркуляции
- › Лёгкая замена антикоррозийного анода
- › Индикация состояния анода

SB AC

Модель	SB 602 AC	SB 1002 AC
	071554	071282
Номинальный объём	л 600	1000
Диаметр фланцевого отверстия	мм 280	280
Фланцевые отверстия	2	2
Подключение воды	A G 11/2 A / G 2 A	G 11/2 A / G 2 A
Защита IP	IP 24	IP 24
Высота	мм 1 685	2 520
Ширина	мм 750	750
Глубина	мм 800	800
Вес	кг 160	228

Группа безопасности и теплоизоляция WDS заказываются отдельно

Теплоизоляция WDS 600 | 1000

Пенополиуретановая (мягкая) изоляция для накопительных водонагревателей. Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Модель	WDS 600	WDS 1000
	236077	236078
Для водонагревателей	SHO AC 600	SHO AC 1000
Высота	мм 1 850	2 690
Толщина	мм 100	100
Ширина	мм 1 492	1 492
Вес	кг 24	29

Теплоизоляция WDS 602 | 1002

Пенополиуретановая (мягкая) изоляция для накопительных водонагревателей. Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Модель	WDS 602	WDS 1002
	236079	236080
Для водонагревателей	SB 602 AC	SB 1002 AC
Высота	мм 1 850	2 690
Толщина	мм 100	100
Ширина	мм 1 492	1 492
Вес	кг 24	29

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Заглушка В 28



Модель	B 28
	076103
Для водонагревателей	SB 602-10020 AC
Диаметр фланца	мм 280
Вес	кг 10,3

Фланцы с нагревательными ТЭНами FCR

Бесступенчатый выбор температуры в диапазоне от +35 °C до +82 °C. Встроенная термозащита. Крепёж и фланцевое уплотнение входят в комплект поставки.



Модель	FCR 28/120*	FCR 28/180*	FCR 28/120	FCR 28/180	FCR 28/270	FCR 28/360**
	071332	071333	000694	000695	000696	001502
Для водонагревателей	SB 602-1002 AC	SB 602-1002 AC	SB 602-1002 AC	SB 602-1002 AC	SB 602-1002 AC	SB 602-1002 AC
Мощность	кВт 6/12; 12/12	9/18; 18/18	12	18	27	36
Напряжение	В 400	400	400	400	400	400
Диаметр фланца	мм 280	280	280	280	280	280
Вес	кг 13	13	13	13	13	17

* Модели с коммутацией мощности и функцией нагрева в ночное время по льготному тарифу

** Требуется внешний щит управления

Нагревательный элемент BGC

Вспомогательный ТЭН используется в качестве дополнительного нагревателя для компенсации тепловых потерь, которые возникают при длительном отсутствии водоразбора. Монтируется в специально предусмотренное отверстие в корпусе водонагревателя. Присоединительный диаметр G 1 1/2". Для установки через теплоизоляцию оснащён пластиковой муфтой. Диапазон регулировки температуры от +45 °C до +80 °C.



Модель	BGC
	075115
Для водонагревателей	SB 602 - 1002 AC
Мощность	кВт 1;2;3;4;5;7 230 В/1ф. 6 400 В/3ф.
Длина	мм 455
Вес	кг 2,5

ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Группа безопасности	Описание	Артикул
Для напорных накопительных водонагревателей		
	SV EX 1/2 (4,8 бар)	073945
		
	SV EX 3/4 (4,8 бар)	073946
SV EX		
Группа безопасности	Описание	Для водонагревателей
Для напорных накопительных водонагревателей		
	KV 30 со сливной воронкой (4,8 бар)	SHZ LCD; HFA Z 238957
		
	KV 40 со сливной воронкой (10 бар)	SHZ LCD; HFA Z 238958
KV		
	SRT 2 (4,8 бар)	230764
		
		
Группа безопасности	Описание	Для водонагревателей
Для напорных накопительных водонагревателей		
	Группа безопасности для накопительных водонагревателей напольного типа	SHW 200-400 S SHW 200-400 ACE SHO AC 600-1000 SB 602-1002 AC 074370
		
		
	Редуктор давления, в дополнение к ZH1	SHW 200-400 S SHW 200-400 ACE SHO AC 600-1000 SB 602-1002 AC 074371
		
		

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ STIEBEL ELTRON

Электрические конвекторы и тепловентиляторы STIEBEL ELTRON – это синоним безопасности. Все отопительные приборы оборудованы встроенной защитой от перегрева, замерзания и брызг воды.



CNS TREND M

Самый компактный настенный конвектор. Ультраплоский металлический корпус — удобное размещение в любом пространстве.



Лёгкое управление

Плавная регулировка температуры от +5 до +35 °C с помощью механического регулятора.



Встроенная защита от перегрева

Обеспечение максимальной безопасности при эксплуатации прибора.



Автоматическая защита от замерзания

Автоматическое включение нагрева при температуре помещения ниже 7 °C.



Бесшумная работа

Низкий уровень шума для комфорtnого обогрева помещения.



Защита IP 24


Защита от брызг воды — возможность установки в ванной комнате.

Модель	CNS 50 Trend M	CNS 100 Trend M	CNS 150 Trend M	CNS 200 Trend M	CNS 250 Trend M	CNS 300 Trend M
	203638	203640	203641	203642	203643	203644
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Мощность кВт	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Защита IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Класс защиты от поражения током	I	I	I	I	I	I
Высота мм	450	450	450	450	450	450
Ширина мм	348	426	582	738	894	1050
Глубина мм	100	100	100	100	100	100
Вес кг	4	4,6	6	7,7	9,1	10,5

Производство: Китай

СК 20 TREND

Тепловентилятор со встроенным режимом антизамерзания. Предназначен для максимально быстрого и эффективного нагрева помещений. Подходит для эксплуатации во временных системах отопления.



Преимущества:

- › Керамический нагревательный элемент
- › Плавная регулировка температуры от +7 до +35 °C
- › Работа при скачках напряжения в пределах 150-242 В
- › Защита от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- › II класс электрозащиты позволяет подключать прибор к электросетям без контура заземления



Модель	СК 20 Trend
Электрическое подсоединение	234918
Мощность	кВт
Защита IP	1/N ~ 230 В
Класс защиты от поражения током	2
Высота	IP 24
Ширина	400
Глубина	275
Вес	131
	2,5





СК 20 TREND LCD

Компактный настенный тепловентилятор с электронным адаптивным управлением, функцией таймера тепла для быстрого нагрева помещений и режимом «Проветривание» для экономии электроэнергии.



Преимущества:


- › Керамический нагревательный элемент, встроенный воздушный фильтр
- › Электронный контроллер с ЖК-дисплеем и функцией установки температуры с точностью до 0,5 °C в диапазоне от +5 до +30 °C
- › Недельный программируемый таймер с 2-мя стандартными температурными режимами. Кратковременный таймер на 120 минут
- › Трёхступенчатая система безопасности с функцией самодиагностики, блокировка кнопок управления (children lock)
- › II класс электрозащиты позволяет подключать прибор к электросетям без контура заземления



Модель	CK 20 Trend LCD
0,5 °C ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	236653
таймер 150-242 В	1/N ~ 230 В
защита IP БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	кВт IP 24 II
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ГАРАНТИЯ	мм мм мм кг
Высота Ширина Глубина Вес	400 275 131 2,5

СУШИЛКИ ULTRONIC

Высокоскоростные сушилки нового поколения с мощным потоком воздуха.
Выполнены в концептуальном дизайне.



ULTRONIC W | S

Электрические сушилки нового поколения. Благодаря особой конструкции двигателя мотора вентилятора создаётся мощный поток воздуха (94 м/сек), который высушивает руки всего за 12 секунд.



Высокоскоростные

Ультрамощный поток воздуха со скоростью 94 м/сек - сухие руки за 12 секунд.



Экономичные

Выгоднее в эксплуатации на 80%, чем другие сушилки для рук: низкая потребляемая мощность и отсутствие сменных фильтров.



Антивандальные

Стальной ударопрочный корпус, устойчивый к УФ-лучам.



Концептуальный дизайн

Победитель iF Product Design Award (лучшая концепция дизайна). Образец корпуса расположен в музее дизайнера искусства в городе Эссен (Германия).



Гигиеничные

Бесконтактное включение, отсутствие размножения бактерий и вирусов, соответствует гигиеническим требованиям.

ULTRONIC

Модель	Ultronic S	Ultronic W
Мощность	231582	231583
кВт	0,91	0,91
Скорость потока воздуха	94	94
м/с		
Защита IP	IP 24	IP 24
Уровень звуковой мощности	82	82
дБ(А)		
Класс защиты от поражения током	I	I
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Белый
Материал корпуса	Литой алюминий	Литой алюминий
Высота x Ширина x Глубина	289x257x234	289x257x234
мм		
Вес	4,4	4,4
кг		

ЗНАЧЕНИЕ ИКОНОК

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

КАЧЕСТВО

-  Колба и ТЭН из высококачественной меди
-  Максимальная гарантия 2 года
-  Спиральный нагревательный элемент позволяет использовать прибор с «жёсткой» водой
-  Двойная защита от ржавчины: анод + эмаль
-  Сменный магниевый анод
-  Активный титановый анод, который не требует замены
-  Сухой ТЭН в эмалированном кожухе
-  Технология равномерного распределения горячей воды в баке

БЕЗОПАСНОСТЬ

-  Встроенная защита от перегрева
-  Защита от брызг воды
-  Защита от струй воды
-  Система самодиагностики
-  Защита от скачков температуры
-  Блокировка кнопок управления Children lock
-  Тройная защита: от перегрева, замерзания, брызг и струй воды

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

-  Увеличенная теплоизоляция 140 мм
-  Выбор режимов мощности для экономии электроэнергии
-  Возможность выбора режима нагрева в ночное время по льготному тарифу
-  Энергосберегающая система ECO-Dynamic
-  Экономичная эксплуатация
-  Не требуется магниевый анод

КОМФОРТ

-  Гидравлическое управление температурой
-  Точность регулировки до 1 градуса
-  Подходит для снабжения нескольких точек водоразбора
-  Регулировка температуры с точностью до 0,5 градуса
-  Регулировка температуры с точностью до 1 градуса
-  Удобный монтаж
-  Пульт дистанционного управления в комплекте
-  Датчик протока воды и датчик температуры воды на входе
-  Датчик протока воды, датчики температуры воды на входе и на выходе
-  Датчик протока воды, датчики температуры воды на входе и на выходе, датчик регулировки расхода воды.

ДРУГОЕ

-  Требует дополнительной установки смесителя
-  Большой объём бака
-  Произведено в Германии

ОТОПЛЕНИЕ И СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

-  Регулировка температуры с точностью до 0,5 градуса
-  Равномерный и быстрый прогрев помещения
-  Функция «Таймер тепла»
-  Режим «Проветривание»
-  Работа при скачках напряжения в пределах 150-242 В
-  Бесшумная работа
-  Блокировка кнопок управления Children lock
-  Система самодиагностики
-  Произведено в Германии

-  Встроенная защита от перегрева
-  Защита от брызг воды
-  Максимальная гарантия 2 года
-  Точность регулировки до 1 градуса
-  Тройная защита: от перегрева, замерзания и брызг воды
-  Автоматическая защита от замерзания
-  Лёгкое управление

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

-  Время высушивания
-  Экономичная эксплуатация
-  Произведено в Германии
-  Ударопрочный корпус
-  Бесконтактное включение
-  Концептуальный дизайн
-  Максимальная гарантия 1 год
-  Защита от капель

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

DDH
кВт
6
8



**EIL
PLUS**
кВт
3,2
4
6
6,5 (400 В)



**EIL
PREMIUM**
кВт
3,2
4
5,2
6,5 (400 В)

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



**DCE-C
TREND**
кВт
6/8
10/12



**DCE-S
PLUS**
кВт
6/8
10/12



**DCE-X
PREMIUM**
кВт
6/8
10/12

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ



ESH TREND
со смесителем
модель
ESH 5 U-N*
ESH 5 O-N
ESH 10 U-N*
ESH 10 O-N
* верхнее подключение (монтаж под раковиной)



ESH PLUS
модель
ESH 10 U-P*
ESH 10 O-P
* верхнее подключение (монтаж под раковиной)



PSH TREND
л кВт
30 2
50 2
80 2
100 2
120 2
150 2
200 2
нержавеющий ТЭН



SHW ACE
л кВт
200 2; 3; 4;
300 1Ф
400 6; 3Ф



SHW S
л кВт
200 2/4; 1Ф
300 2/6; 3/6; 4/6; 3Ф
400



SHO AC
л кВт
600 7,5
600 6/12
1 000 12
1 000 9/18



WDS
Теплоизоляция
модель
WDS 600
WDS 1000


ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



**CNS TREND
M**
модель
50
100
150
200
250
300



CK 20 TREND
кВт
2



**CK 20 TREND
LCD**
кВт
2

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ТРЁХФАЗНЫЕ



HDB-E TREND

кВт
11/13,5
18/21/24
27



DCE 11/13 H

кВт
11,2/13,5



DCE 11/13

кВт
11,2/13,5



PEY

кВт
18/21/24



PEO

кВт
27



PER

кВт
18/21/24

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ



PSH UNIVERSAL EL

л кВт
30 1,6/2,6
50 2/3
80 2/3
100 2/3
120 2/3
150 2/3
сухой керамический ТЭН



SHZ LCD

л кВт
30
50
80 1; 2; 3; 4
100 1/2; 1/4; 2/4; 3/4; 1Ф
120 1/6; 2/6; 3/6; 6; 3Ф
150

АКСЕССУАРЫ



Группа
безопасности

SV EX 1/2


SV EX 3/4

KV 30

KV 40

SRT 2

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



SB AC

л
602
1002



WDS
Теплоизоляция
модель
WDS 602
WDS 1002



FCR

Фланцы с ТЭНами
кВт
6/12;
9/18;
12
18
27
36



BGC

Нагревательный
элемент
кВт
1; 2; 3; 4; 5,7



B 28 Заглушка



Группа
безопасности

ZH1

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК



ULTRONIC

модель
Ultronic W
Ultronic S

Актуальные цены можно узнать на официальном сайте: www.stiebel-eltron.ru или у авторизованных дилеров.

Скачайте актуальный
прайс-лист по QR-коду
справа.



Профессиональный сервис с индивидуальным подходом

Продукция STIEBEL ELTRON представлена в более чем 120 странах по всему миру

Мы придерживаемся политики постоянного совершенствования, поэтому мы оставляем за собой право изменять спецификации или цены без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в данном каталоге, верна на момент выхода в печать, но перед покупкой мы рекомендуем уточнять информацию у компании или официального дилера. Несмотря на то, что были предприняты все меры для достоверного визуального представления продукции, представленные изображения следует воспринимать как ориентировочные.

Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 96451833 | Fax 03 96445091
info@stiebel.com.au | www.stiebel.com.au

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 2506055 | Fax 01 3688097
info@stiebel-eltron.hu | www.stiebel-eltron.hu

Slovakia

Tatramat – ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1 | 05801 Poprad
Tel. 052 7127151 | Fax 052 7127148
info@stiebel-eltron.sk | www.stiebel-eltron.sk

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Margaretenstraße 4A | 4063 Hörsching
Tel. 07221 746000 | Fax 07221 7460042
office@stiebel-eltron.at | www.stiebel-eltron.at

India

STIEBEL ELTRON India pvt Ltd
704 Phoenix East Court | Vimam Nagar Pune
411014 Maharashtra
Tel. 020 67480909
info@stiebel-eltron.in | www.stiebel-eltron.in

South Africa

STIEBEL ELTRON Southern Africa (PTY) Ltd
30 Archimedes Rd. | Wendywood Johannesburg | 2090
Tel. 010001 8547 | Fax 087255 9288
info@stiebel-eltron.co.za | www.stiebel-eltron.co.za

Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 – D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 4232222 | Fax 02 4232212
info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be

Japan

NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 5403200 | Fax 044 5403210
info@nihonstiebel.co.jp | www.nihonstiebel.co.jp

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West | Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640500
info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch

China

STIEBEL ELTRON Electric Appliance Co. Ltd
C3 XEDA International Industry City
Xiqing Eco. Devel. Area, 300385 Tianjin
Tel. 022 83962077

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Davittenweg 36 | 5222 BH's Hertogenbosch
Tel. 073 6230000 | Fax 073 6231141
info@stiebel-eltron.nl | www.stiebel-eltron.nl

Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2, Tambol Klong-Jik
Ampur Bangpa-In | Ayutthaya 13160
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebel-eltronasia.com | www.stiebeleltronasia.com

Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946 | 15500 Praha 5
info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz

New Zealand

STIEBEL ELTRON NZ Limited
Unit 2/13 Barrys Point Road | Takapuna Auckland 0622
Tel. 09486 2221 | Fax 09489 9550
info@stiebel.co.nz | www.stiebel.co.nz

United Kingdom

STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court | Stadium Road
Bromborough CH62 3RP
Tel. 0151 3462300 | Fax 0151 3342913
info@stiebel-eltron.co.uk | www.stiebel-eltron.co.uk

Finland

STIEBEL ELTRON Oy
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 7209988
info@stiebel-eltron.fi | www.stiebel-eltron.fi

Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. zo. o.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 6092030 | Fax 022 6092029
biuro@stiebel-eltron.pl | www.stiebel-eltron.pl

United States of America

STIEBEL ELTRON Inc.
17 West Street | West Hatfield, MA, 01088
Tel. 0413 2473380 | Fax 0413 2473369
info@stiebel-eltron-usa.com | www.stiebel-eltron-usa.com

France

STIEBEL ELTRON S.A.S.
7-9 rue des Sellières | B.P. 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 743888 | Fax 0387 749610
info@stiebel-eltron.fr | www.stiebel-eltron.fr

Russia

STIEBEL ELTRON RUSSIA
3rd Frunzenskaya Str., 1 | 119270 Moscow
Tel. 0495 1250125
info@stiebel-eltron.ru | www.stiebel-eltron.ru

Правовая информация

Несмотря на тщательную подготовку данного каталога, мы не можем гарантировать абсолютную точность представленных данных. Характеристики оборудования, описанные в данном каталоге, не являются их неизменными свойствами. Постоянное улучшение и развитие производства может быть следствием изменения некоторых характеристик. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют Вас, указав актуальные характеристики оборудования. Графические изображения в каталоге иллюстрируют только возможный пример использования. Иллюстрации также могут содержать монтажные компоненты, аксессуары и специальное оборудование, которое не входит в комплект стандартной поставки. Воспроизведение любой части представленной информации возможно только с разрешения издателя.

